



TEELINE

Type : Moquette tuftée de gazon synthétique sans remplissage

Composition de la fibre : PA mono filament enroulé

Type de fibre : 7.400/8 dTex

Qualité de fibre : Respectueux de l'environnement, stabilisé UV selon norme DIN 53387

: sans plomb ni cadmium

Tenue des couleurs : test au xénon : échelle bleue > 7, échelle de gris > 4

Support premier : 100% PP double Thiobac ® avec toison et tissu de fibre en verre, noir, stabilisé UV

: poids 280 gr/m²

Support secondaire : Composition de latex noir à base de styrène butadiène (SBR), avec trous de

drainage

: poids 1.000 gr/m²

Jauge : 3/16" Hauteur de la fibre : 32 mm (+/-10%)Nombre de nœuds par 10cm : 36 (+/-10%)Nombre de touffes par m² : 75.600 (+/-10%)Poids de la fibre : 4.010 gr/m² (+/-10%)Poids total : 5.290 gr/m² (+/-10%)

: la longueur du rouleau peut varier

Livraison au rouleau avec découpe possible en supplément

Perméabilité à l'eau : 60 litres/min/m²

Tenue au feu : Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: remplissage avec sable env. 5mm)

: Efl-S1 (EN ISO 11925-2; sans remplissage)

Information sur les lots : avant l'installation assurez-vous que les 4 premiers chiffres du numéro de matricule

sont égaux

Rétrécissement : un rétrécissement peut apparaître en raison de températures élevées. Assurez-vous

que le tapis peut se détendre avant de couper

Utilisation : utilisation du tee recommandée