



## GREEN PRO

Type	: Moquette tuftée de gazon synthétique sans remplissage
Composition de fibre	: Mono filament PE enroulé
Type de fibre	: 6.600/6 dTex
Qualité de fibre	: respectueux de l'environnement, stabilisé aux UV, selon la norme DIN 53387 : sans plomb ni cadmium
Tenue des couleurs	: test au xénon: échelle bleue > 7, échelle de gris > 4
Support principal	: 100% PP double Thiobac ® avec toison et tissu de fibre en verre, noir, stabilisé UV : poids 297 gr/m <sup>2</sup>
Support secondaire	: composé de latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec trous de drainage : poids 1.000 gr/m <sup>2</sup>

Jauge	: 3/16"	
Hauteur de la fibre	: 13 mm	(+/-10%)
Nombre de nœuds par 10cm	: 34,5	(+/-10%)
Nombre de touffes par m <sup>2</sup>	: 72.450	(+/-10%)
Poids de la fibre	: 1.525 gr/m <sup>2</sup>	(+/-10%)
Poids total	: 2.822 gr/m <sup>2</sup>	(+/-10%)

Largeur du rouleau	: 400cm	(+/- 2cm)
Longueur du rouleau	: 25.20 m <sup>1</sup>	(+/- 20cm)
	: la longueur du rouleau peut varier	
	Livraison au rouleau avec découpe possible en supplément	

Perméabilité à l'eau	: 60 litres/min/m <sup>2</sup>
Tenue au feu	: Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: rempli de sable env. 5mm) : Efl-S1 (EN ISO 11925-2; non rempli)
Information sur les lots	: avant l'installation, assurez-vous que les 4 premiers chiffres du numéro de matricule sont égaux
Rétrécissement	: un rétrécissement peut apparaître en raison de températures élevées. Assurez-vous que le tapis peut se détendre avant de le couper
Vitesse de classement	: 10 - 11