



GREEN PRO MAX

Type	: moquette tuftée de gazon synthétique sans remplissage
Composition de fibre	: Mono filament PA frisé
Type de fibre	: 5.200/12 dTex
Qualité de fibre	: respectueux de l'environnement, stabilisé aux UV selon la norme DIN 53387 : sans plomb ni cadmium
Tenue des couleurs	: test au xénon : échelle bleue > 7, échelle de gris > 4
Support principal	: 100% PP double Thiobac ® avec toison et tissu de fibre en verre, noir, stabilisé aux UV
Support secondaire	: composé de latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec trous de drainage
	: poids 1.000 gr/m ²

Jauge	: 3/16''	
Hauteur de la fibre	: 12 mm	(+/-10%)
Nombre de nœuds par 10cm	: 38	(+/-10%)
Nombre de touffes par m ²	: 79.800	(+/-10%)
Poids de la fibre	: 1.500 gr/m ²	(+/-10%)
Poids total	: 2.797 gr/m ²	(+/-10%)

Largeur du rouleau	: 400cm	(+/- 2cm)
Longueur du rouleau	: 25.20 m ¹	(+/- 20cm)
	: la longueur du rouleau peut varier	
	Livraison au rouleau avec découpe possible en supplément	

Perméabilité à l'eau	: 60 litres/min/m ²
Tenue au feu	: Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: remplissage avec sable env. 5mm)
	: Efl-S1 (EN ISO 11925-2; sans remplissage)
Informations sur les lots	: avant l'installation, assurez-vous que les 4 premiers chiffres du numéro de matricule sont égaux
Rétrécissement	: un rétrécissement peut apparaître en raison de températures élevées. Assurez-vous que le tapis peut se détendre avant de couper
Recommandation de remplissage	: 10 - 11